









Catalogue de composants pour Domotique

Composants	Noms / Descriptifs	Tarifs
	<p>Interface de contrôle Boîtier de stockage des programmes et de communication entre les actionneurs et capteurs.</p>	<p>118,80 € TTC</p>
	<p>Alimentation Transformateur d'alimentation 7 Volts / 2 Ampères pour interface de contrôle.</p>	<p>19,44 € TTC</p>
	<p>Cordon RJ45 Cordon réseau haut débit 2 m.</p>	<p>1,38 € TTC</p>
	<p>Cordons de communication (Lot de 10) Cordons de liaisons entre les capteurs, actionneurs et l'interface.</p>	<p>25,80 € TTC</p>
	<p>Bouton poussoir Renvoi l'état logique du bouton (relâché = 0, appuyé =1). Utilisé pour donner un ordre de commande.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>7,20 € TTC</p>
	<p>DEL Blanche Utilisé comme éclairage avec une lumière blanche lorsqu'elle est alimentée.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>8,40 € TTC</p>

	<p>DEL Rouge Utilisé comme avertisseur lumineux avec une lumière rouge lorsqu'elle est alimentée.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>8,40 € TTC</p>
	<p>Feu tricolore 3 lumières vert, orange, rouge pilotées indépendamment lorsqu'elles sont alimentées.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>12,00 € TTC</p>
	<p>Buzzer Emet un son aigu d'alarme sonore lorsqu'il est alimenté. (0 = pas d'alarme, 1 = Alarme)</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>8,40 € TTC</p>
	<p>ILS Contacteur magnétique à lame qui s'ouvre ou se ferme lorsqu'un aimant est devant le capteur ILS. Idéal pour réaliser un capteur d'ouverture de fenêtre ou de porte.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>8,40 € TTC</p>
	<p>Photorésistance Détecteur de luminosité avec réglage de seuil jour/nuit et Del rouge de contrôle seuil "Nuit".</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>13,20 € TTC</p>
	<p>DéTECTEUR infrarouge passif Détecteur de mouvements jusqu'à 3 mètres et Del rouge de contrôle de détection.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons.</i></p>	<p>21,60 € TTC</p>

	<p>Anémomètre Mesurer la vitesse du vent de 5 km/h à 100 km/h.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>37,20 € TTC</p>
	<p>Capteur de température Connecté sur une entrée analogique, ce capteur renvoie la température de 0 à 40°C.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>18,00 € TTC</p>
	<p>Hygromètre étalonné Renvoie le taux d'humidité relative (0%=0V, 100%=4,5V) précision 5%.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>46,80 € TTC</p>
	<p>Récepteur infrarouge Utilisé pour capter un signal de l'émetteur infrarouge. Réglage de la sensibilité. Del de contrôle du faisceau</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>13,20 € TTC</p>
	<p>Emetteur infrarouge Utilisé pour envoyer un signal infrarouge au récepteur infrarouge. Bouton poussoir intégré.</p> <p><i>Protégé contre les surtensions et courts circuits. Connexion directe avec les cordons de communication.</i></p>	<p>13,20 € TTC</p>